



KFM – Checkliste

Futtermischwagen instand halten!

- Der Futtermischwagen ist wie die Melkanlage jeden Tag im Einsatz. Ohne regelmäßigen Service geht die Betriebssicherheit verloren!
- Auch beste Futtermittel können durch mangelnde Hygiene im Futtermischwagen leiden. Wichtig sind daher nicht nur die Einhaltung der vorgeschriebenen Mischzeiten, sondern auch die Vermeidung der Überfüllung, regelmäßige Wartung und eine ordentliche Hygiene!

Termin	Durchgeführte Maßnahmen	Erledigt (Datum, Mitarbeiter)
Täglich	Füllgrad geprüft Tipp: Die Mischschnecke sollte mindestens bedeckt sein, um gleichmäßig zu mischen. Der Wagen sollte maximal bis eine Handbreite unter der Oberkante befüllt sein.	
Täglich	Allgemeine Funktion geprüft, Gelenkwelle geprüft	
Täglich	Magnete überprüft und von Fremdkörpern gereinigt	
Wöchentlich	Sauberkeit des Mischbehälters geprüft, Futterreste, Sand, Schimmel entfernen!	
Lt. Herstellerangabe	Abschmieren und Ölstand geprüft	
Lt. Herstellerangabe	Ölwechsel vorgenommen	
Wöchentlich	Reifenluftdruck geprüft	
Monatlich	Schärfe und Abnutzung der Messer geprüft Tipp: Oft ist es hilfreich, die vorhandenen Messer mit neuen zu vergleichen! Nie alle Messer auf einmal austauschen! Werden alle Messer gleichzeitig ausgetauscht, kann sich das Schnittbild vollständig verändern.	
Monatlich	Genauigkeit der Waage geprüft Dazu kann man einen 25 kg Sack auf den Rand des Wagens legen. Abweichung max. 10%.	

ACHTUNG – Arbeitssicherheit

Bei allen Arbeiten im oder am Futtermischwagen:

1. Motor ausschalten und den Zündschlüssel abziehen!
2. Sicherheitsschuhe, schnitthemmenden Handschuhe sowie langarmige und langbeinige Arbeitskleidung aus reißfestem, strapazierfähigem Material tragen.
3. Stoß- und Schnittkanten in der Maschine abdecken (z.B. mit Brettern).

Lesen Sie dazu die KFM- Merkblätter „[Futtermischwagen – richtig beladen](#)“ und „[Futtermischwagen – Größe richtig auswählen](#)“.